REGIOLUX

Kategorie (ETIM):	Einbauleuchte
Typ:	hokal HLEG T5
Bestellnummer:	60521944180
Bestückung:	Geeignet für Bestückung: T5 1x28/54W G5
Betriebsgerät:	EVG multi (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	58
Energieeffizienzklasse:	A+
Energieeffizienzklasse CELMA EEI:	A2
Prüfzeichen:	IP 20, Schutzklasse I, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	2.29
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1176 x 84 x 76
Tiefe (mm):	72
Deckensystem:	ausgeschnittene Decken [AD], Paneeldecken [PD] (Modul 100)
Deckenabstand min. (mm):	170(AD)
Deckenausschnitt LxB/D (mm):	x 74
Montageart:	Deckeneinbau-Einzelmontage, Deckeneinbau-Lichtbandmontage
EAN-Nummer:	4020863246427
Stat. Waren-Nr.:	94051098

hokal-HLEG T5 1x28/54W G5 - vw - EVG - 60521944180

Einbauleuchte; Stahlblechgehäuse geeignet für ausgeschnittene Decken und Paneeldecken; vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder zur Montage im Lichtband; weiß beschichtet, ähnlich RAL 9016; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend; Entblendung durch diffus strahlendes, satiniertes PC-Profil; bei Lichtbandmontage Diffusor optisch durchlaufend; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Benötigtes Zubehör: Stirnseiten und Universalbefestigungsbügel UBD für ausgeschnittene Decken bzw. WSPHL für Paneeldecken, bitte separat bestellen.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1176 x 84 x 76
Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD], Paneeldecken [PD] (Modul 100)
Deckenabstand min. (mm): 170(AD)
Deckenausschnitt LxB/D (mm): x 74
Bestückung: Geeignet für Bestückung: T5 1x28/54W G5
Betriebsgerät: EVG multi (1 Stück)
Systemleistung (W): 58
Energieeffizienzklasse: A+
Energieeffizienzklasse CELMA EEI: A2
Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE

Regiolux GmbH
Typ: hokal-HLEG T5 1x28/54 EVG vw
Artikelnummer: 60521944180
Produkt-Deeplink:
http://www.regiolux.de/de/article/60521944180

Lichttechnik
Diffusor satiniert-direkt strahlend
HLEG 1x T5 54 W



η_{LB} 51 %
φ ↓/↑ 100 % / 0 %
UGRq/l 24.4 / 24.4



Zubehör