

作成日 2011年 11月 21日		型式	HA-18TA
		客先品目コード :	
		製品コード: AK2851	
御客様指定項目	1. 移送流体:		
	2. 指定特性:		
	吸引圧力	—	kPa
	吐出圧力	—	kPa にて 流量 — L/min以上
ポンプ仕様		電気仕様	
P1	最大吐出流量	: 18 L/min 以上	E1 使用電圧 : AC100 V
P2	最大吐出圧力	: 190 kPa 以上	E2 定格周波数 : 50/60 Hz
P3	最大真空到達度	: -70 kPa 以下	E3 定格電流 : 2.3A 以下
P4	弁方式	: リード弁 方式	E4 定格出力 : 60 W
P5	弁材質	: SUS831H	E5 絶縁耐力 : AC1500Vにて1min
P6	ダイヤフラム材質	: PTFE	E6 絶縁抵抗 : DC500Vにて50MΩ 以上
P7	接ガス部材質	: PTFE, FKM, SUS303, SUS631H, SUS316L, SUSXM7, SCS13	E7 温度上昇 : 75°C 以下
			E8 回転数 : 1200/1450 rpm
			E9 絶縁種別 : E種
P8	配管継手	: Rc 1/4	E10 コンデンサー容量 : 20 μF
P9	設置周囲温度	: 0~40 °C	E11 モータ保護 : サーマルプロテクタ
P10	常用使用圧力	: 49 kPa 以下	E12 モータ冷却 : 冷却ファン
P11	移送流体温度	: 105~200 °C	
外形図 FF3W-007-2		保証期間 1. ダイヤフラム・弁 … 納入後 3ヶ月 2. その他の部品 … 納入後 1年	
備考			
付属品 ダイヤフラム : 2 リードバルブユニット : 2 Oリング(S30) : 2 コンデンサ(20μF) : 1 スプリング座 : 4			

