



SERRAMENTI

WI-MATIC ATC300E


NEW

IP42

230V

Attuatore elettromeccanico per serramenti con catena a doppia maglia per applicazioni a sporgere.

- Ingresso di alimentazione 100-240 Vca, adatto alle varie richieste di tutti i paesi.
- Staffe basculanti per utilizzo di corse lunghe anche su serramenti di piccole dimensioni.
- Corsa facilmente regolabile da 100 a 400 mm.
- Catena doppia maglia in lega speciale per garantire massima robustezza e resistenza all'ossidazione.
- Funzionamento silenzioso.
- Le dimensioni ridotte e la forma compatta rendono questo prodotto facilmente integrabile allo spessore e al design di ogni tipo di infisso.
- Massima resistenza nel tempo grazie alla scocca in alluminio satinata.



		Corsa	Alimentazione
43509/017	WI-MATIC ATC300E Completo di staffa per applicazione a sporgere	400 mm	230 Vca
43509/050	Staffa per applicazione vasistas		

Dati tecnici	WI-MATIC ATC300E
Alimentazione	100-240 Vca 50/60 Hz
Corrente assorbita	0,15 A
Potenza assorbita	28 W
Forza di trazione/spinta	250 N / 250 N
Velocità di traslazione	10 mm/s
Corsa regolabile	100-400 mm
Temperatura di funzionamento	-20°+60°
Dimensioni attuatore	(LxHxP) 460 x 42 x 56 mm
Larghezza finestra	1600 mm MAX
Grado di protezione	IP42
Collegamento in parallelo	SI, con un motore per ogni infisso