


# SOLID Schwingungstransmitter – Übersicht

Alle SOLID 4-20 mA Transmitter sind intern isoliert und haben einen Temperaturbereich von -40 bis +85 °C (-40 bis +185 °F). Der spezifizierte Frequenzbereich gilt für fest installierte Transmitter.



## 4-20 mA Schwingungstransmitter

Artikelnr.	Ex	Gewinde	Anschluss /Kabel	Frequenzbereich	Messbereich	TD Blatt
SLD722 C	-	M8	Integriertes Kabel, 3 m *	2 – 1000 Hz	0 – 12.5 mm/s	TD-285
SLD722 G	-	UNF 1/4"	Integriertes Kabel, 3 m *	2 – 1000 Hz	0 – 0.5 in/s	TD-285
SLD 723 C	-	M8	Integriertes Kabel, 3 m *	2 – 1000 Hz	0 – 25 mm/s	TD-285
SLD 723 -M10	-	M10	Integriertes Kabel, 3 m *	2 – 1000 Hz	0 – 25 mm/s	TD-285
SLD 723 G	-	UNF 1/4"	Integriertes Kabel, 3 m *	2 – 1000 Hz	0 – 1 in/s	TD-285
SLD 724 C	-	M8	Integriertes Kabel, 3 m *	2 – 1000 Hz	0 – 50 mm/s	TD-285
SLD 724 G	-	UNF 1/4"	Integriertes Kabel, 3 m *	2 – 1000 Hz	0 – 2 in/s	TD-285
SLD 733 C	-	M8	Integriertes Kabel, 3 m *	10 – 1000 Hz	0 – 25 mm/s	TD-285
SLD 733 G	-	UNF 1/4"	Integriertes Kabel, 3 m *	10 – 1000 Hz	0 – 1 in/s	TD-285
SLD 822 C-M6	Ex	M6	Integriertes Kabel, 3 m *	2 – 1000 Hz	0 – 12.5 mm/s	TD-254
SLD 822 C-M8	Ex	M8	Integriertes Kabel, 3 m *	2 – 1000 Hz	0 – 12.5 mm/s	TD-254
SLD 822 C-M10	Ex	M10	Integriertes Kabel, 3 m *	2 – 1000 Hz	0 – 12.5 mm/s	TD-254
SLD 822 C-UNF	Ex	UNF 1/4"	Integriertes Kabel, 3 m *	2 – 1000 Hz	0 – 0.5 in/s	TD-254
SLD 823 C-M6	Ex	M6	Integriertes Kabel, 3 m *	2 – 1000 Hz	0 – 25 mm/s	TD-254
SLD 823 C-M8	Ex	M8	Integriertes Kabel, 3 m *	2 – 1000 Hz	0 – 25 mm/s	TD-254
SLD 823 C-M10	Ex	M10	Integriertes Kabel, 3 m *	2 – 1000 Hz	0 – 25 mm/s	TD-254
SLD 823 C-UNF	Ex	UNF 1/4"	Integriertes Kabel, 3 m *	2 – 1000 Hz	0 – 1 in/s	TD-254
SLD 832 C-M6	Ex	M6	Integriertes Kabel, 3 m *	10 – 1000 Hz	0 – 12.5 mm/s	TD-254
SLD 832 C-M8	Ex	M8	Integriertes Kabel, 3 m *	10 – 1000 Hz	0 – 12.5 mm/s	TD-254
SLD 832 C-M10	Ex	M10	Integriertes Kabel, 3 m *	10 – 1000 Hz	0 – 12.5 mm/s	TD-254
SLD 832 C-UNF	Ex	UNF 1/4"	Integriertes Kabel, 3 m *	10 – 1000 Hz	0 – 0.5 in/s	TD-254
SLD 833 C-M6	Ex	M6	Integriertes Kabel, 3 m *	10 – 1000 Hz	0 – 25 mm/s	TD-254
SLD 833 C-M8	Ex	M8	Integriertes Kabel, 3 m *	10 – 1000 Hz	0 – 25 mm/s	TD-254
SLD 833 C-M10	Ex	M10	Integriertes Kabel, 3 m *	10 – 1000 Hz	0 – 25 mm/s	TD-254
SLD 833 C-UNF	Ex	UNF 1/4"	Integriertes Kabel, 3 m *	10 – 1000 Hz	0 – 1 in/s	TD-254

\* Die standard Kabellänge ist 3 Meter, aber optionale Längen können bestellt werden (z.B. SLDXXXX-L, L=Kabellänge in Meter, max. 30 m).

**Hinweis:** Ex-geschützte Transmitter müssen über eine Ex-zertifizierten Barriere angeschlossen werden.

