



<p>5-POLE FEMALE CONNECTOR ELECTRIC TERMINALS</p> <p>"L" terminal= POSITIVE +</p> <p>"N" terminal= NEGATIVE DAY -</p> <p>"PE" terminal= NEGATIVE NIGHT -</p> <p>"1" terminal= SY +</p> <p>"2" terminal= SY -</p>	<p>Questo dispositivo è conforme agli standards applicabili delle direttive Comunitarie 2004/108/CE (Compatibilità Elettromagnetica) e 2006/95/EC (Bassa tensione)</p> <p><i>This device conforms to the applicable standards of the European Community Directives 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility) and 2006/95/EC (Low Voltage)</i></p>	<p>Questo dispositivo può essere installato su superfici normalmente infiammabili</p> <p><i>This device can be installed on surfaces normally inflammable.</i></p>
--	---	--

Raccomandazione / Recommendations

Non sono previsti interventi dell'installatore all'interno del corpo portalampanada
Do not remove cap or basement: warranty void if opened.

Se SY+ e SY- non vengono collegati la luce ostacolo lampeggia con la propria cadenza interna
When SY+ and SY are left unconnected the obstruction light flashes at its own frequency

Installare in posizione verticale con l'ausilio di una bolla, con l'ingresso cavi in basso.
Install in vertical position, with cable gland at the bottom. Use a bubble level.

Fissare il dispositivo usando l'appropriato sistema di fissaggio, utilizzando viti inox di almeno 10 mm di diametro
Fix the device using appropriate mounting hardware, using stainless steel screws of minimum 10 mm diameter

Connettere a massa con cavo esterno (in dotazione). *Provide protection earth with external pigtail (enclosed).*

Solo per uso esterno. / *Outdoor use only.*

MODELLO ITEM		SEGS23P20K_13	
DAY USE	NIGHT USE	Flashing rate	25FFPM
Potenza media Average power consumption 50W T _{ON} =0,5s	7W T _{ON} =0,5s	Grado di protezione Protection grade	IP66
Potenza max Peak power consumption 250W	30W	Tamb range range	-30°C.....+55°C
Colour White	White	MTBF	100.000 hours
Intensità luminosa Light intensity Medium intensity Type A 20000 cd	Medium intensity Type A 2000 cd	Peso Weight	10 kg + 13 kg (BOX)
Tensione Voltage 110...230Vac	110...230Vac		

Clampco Sistemi
where solution, reliability and business meet

Calzavara S.p.A.
Via Corecian, 60 - 33031 Basiliano (Italy)
ph. +39 0432 84381 www.clampco-sistemi.com
fax. +39 0432 84899 clampco@clampco.it

Località - Site: /
Progetto - Project: **SEGS23P20K_13**
DAY/NIGHT TIME OBSTRUCTION LIGHT
DAY: medium int. Type A - Night: medium int. Type A

PGC	LP	LP
drawn	checked	approved
loglio-sheet		
scala - scale		1:5
comm-project id		
rev		0
disegno N.ro - drawing NO.		SEGS23P20K_13